

Załącznik nr 1

Obmiar ul. Mickiewicza 9 – budynek mieszkalny.

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		REMONT ELEWACJI			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		10,70 * 8,20 + 10,85 * 8	m2	174,540	
				RAZEM	174,540
2 d.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.1	m2	174,540	
				RAZEM	174,540
3 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	174,540	
				RAZEM	174,540
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		80			
				RAZEM	0,000
5 d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych	m2		
		poz.2	m2	174,540	
				RAZEM	174,540
6 d.1	KNR 0-19 0928-08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m2		
		0,98 * 1,70 * 2 + 0,60 * 0,80 * 5	m2	5,732	
				RAZEM	5,732
7 d.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wejściowych na aluminiowe	m2		
		2,0 * 1,0 + 0,96 * 2,51	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
8 d.1	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		1,60 * 0,50 * 5 + 0,80 * 2,35	m2	5,880	
				RAZEM	5,880
2		ROBOTY POKRYWCZE			
9 d.2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		12 * 13	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
10 d.2	KNR AT-09 0101-06	Łacenie - rozstaw łąt 40 cm	m2		
		poz.9	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
11 d.2	KNR 0-15II 0522-04	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 150 mm	m2		
		poz.9	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
12 d.2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 z cegły klinkierowej	m3		
		1 * 2 * 2 + 0,50 * 0,40 * 0,70	m3	4,140	
				RAZEM	4,140
13 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - ściany szczytowe + pasy nadrynnowe+kosz	m2		
		0,50 * (12 * 2 + 13 * 2)	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
14 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
15 d.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe powlekane zatraskowe	m		
		poz.14	m	18,000	
				RAZEM	18,000
16 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
17 d.2	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe powlekane zatraskowe półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
18 d.2	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 6 km	m3		
		poz.12	m3	4,140	
				RAZEM	4,140
3		klatka schodowa			
19 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		26,73 + 37,80	m2	64,530	
				RAZEM	64,530
20 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		26,73 + 37,80	m2	64,530	
				RAZEM	64,530
21 d.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(4,85 * 1,23) + (2,14 * 2,30) + (2 * 1) + (1 * 2,10) + (2,30 * 1) + (2,10 * 1,20) + (2,30 * 1) + (2,20 * 2,10)	m2	26,728	
				RAZEM	26,728
22 d.3	KNR 0-23 2611-03	dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		37,80 + 26,72	m2	64,520	
				RAZEM	64,520
23 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(4,85 * 1,23) + (2,14 * 2,30) + (2 * 1) + (1 * 2,10) + (2,30 * 1) + (2,10 * 1,20) + (2,30 * 1) + (2,20 * 2,10)	m2	26,728	
				RAZEM	26,728
24 d.3	KNNR 2 0901-02	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m2		
		31,50 * 1,20	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
25 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		31,50 * 1,20	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
26 d.3	KNR 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
		1,50 * 34,50 + 3	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
27 d.3	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych pod tynk żywiczny	m2		
		1,50 * 34,50 + 3	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
28 d.3	KNR 0-17 0929-03	Tynk żywiczny z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej na ścianach	m2		
		1,50 * 34,50 + 3	m2	54,750	

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,750
29 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
30 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		0,90 * 6	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
31 d.3	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m2		
		(2,10 * 1,80) + (1,10 * 1) + (2,10 * 1,10)	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
32 d.3	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wejściowych na aluminiowe	m2		
		0,98 * 2,50 * 2	m2	4,900	
				RAZEM	4,900
33 d.3	KNR 2-22 0602-05	podłogi z płyt OSB 12MM x 2 - STRYCH Krotność = 2	m2		
		10,10 * 6,20	m2	62,620	
				RAZEM	62,620
34 d.3		Kalkulacja własna - Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie, płatwie, miecze itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		WYMIANA INSTALACJI WLZ			
35 d.4		Kalkulacja własna - Wymiana instalacji WLZ z wymianą punktów świetlnych i wyłączników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Załącznik nr 2

Obmiar ul. Mickiewicza 9 – budynek gospodarczy.

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY POKRYWCZE			
1 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		7,10 * 6 + 1,70 * 2,15	m2	46,255	
				RAZEM	46,255
2 d.1	KNR 19-01 0416-03	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk	m2		
		poz.1	m2	46,255	
				RAZEM	46,255
3 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2	m2		
		poz.1	m2	46,255	
				RAZEM	46,255
4 d.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
		poz.1	m2	46,255	
				RAZEM	46,255
5 d.1	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		poz.1	m	46,255	
				RAZEM	46,255
6 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		poz.1	m	46,255	
				RAZEM	46,255
7 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2		
		poz.1	m2	46,255	
				RAZEM	46,255
8 d.1	KNR 0-15 0520-01	Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną	m2		
		poz.1	m2	46,255	
				RAZEM	46,255
9 d.1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z - zatrzaskowe powlekane	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm powlekane	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1	KNR 2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 40 cm	m2		
		24,30 * 3	m2	72,900	
				RAZEM	72,900
12 d.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.11	m2	72,900	
				RAZEM	72,900
13 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (Starobruk) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.11	m2	72,900	
				RAZEM	72,900
14 d.1	KNR 19-01 0732-10	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x6 cm	m2		
		6,0 * 3 + 6,90 * 3,40 + 6,0 * 3	m2	59,460	
				RAZEM	59,460

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-22 0907-01	Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000